


DALI/KNX-Gateway IP-N



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

~ 110 - 240 V , 50 / 60 Hz
max. 0,1 A, KNX BUS

⏻ 7W

IP IP20 / Класс I

🌡️ 0 °C to +45 °C

📦 Пластик LEXAN UL-94-V0

ERR-LED красный при возникновении ошибок, LED красный при отображении нормальных/режим адресации, PWR-LED зеленый при отображении оперативной ready-ness (мигает, когда работает нормально, 3 ключа для устройств управления и параметризации, узнавание клавиш для переключения нормального/режим адресации

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Шлюз соединяет шину KNX с шиной Dali (DALI шина для управления освещением)
- Шлюз для контроля и диммирования до 64 ЭПРА в 16 группах
- Установка и управление DALI ЭПРА через встроенный кнопочный, веб-сервера или ETS
- Различные режимы работы
- Функция прожига светильников
- Сцены модуля для управления отдельными ЭПРА
- Индивидуальные ошибки обнаружения (передача для KNX or Ethernet)
- Функция для быстрой и простой замены одного электронного балласта без ETS или системный интегратор
- Функции проверки и оценки в DALI

Наименование	Цвет	Код товара
DALI/KNX-Gateway IP-N	белый	90134