
LC-Mini 180





Белый



() СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчики движения с диапазоном обнаружения 180°
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Зажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- Примеры использования:

Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

230 B~ ±10%

(¹) около 1,2 Вт

180°

макс. 10 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциаль-

ное движение)

IP □ IP44 / класс II

от -25°C до +50°C


Из устойчивого к УФ поликарбоната

Канал 1 (управление светом)


 $1000 \, \text{BT}, \, \cos \varphi = 1$

4 сек - 10 мин.

2 - 2000 Lux



- 🔲 Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении



Наименование	Цвет	Код товара
LC-Mini 180	Белый	91052
LC-Mini 180	Черный	91072
Аксессуары (опция)		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467